


Datenblatt RR-Line Supercompact

PSA-Dekon-Spülmaschine inkl. Osmoseanlage (wahlweise zwei Bauhöhen)

HiTech Kombi Klipp Wasch- und Nachspülarm aus Komposit-Material	•	•
UltraRinse ² – Innovative 3D Nachspülösen	•	•
ProRinse – CRP – Nachspültechnologie	•	•
Mit eingebauter Nachspülpumpe	•	•
Break-Tank-System mit atmosphärischem Boiler	•	•
ProDose – elektronische Dosiertechnik	•	•
Peristaltische Klarspüldosierung	•	•
Peristaltische Reinigerdosierung	•	•
Sauglanzen für Reiniger und Klarspüler mit Leerstandsmeldung	optional	optional
EvoLution ² – automatische Teilentleerung des Tankwassers	•	•
Großflächige Tanksiebe aus Edelstahl	•	•
Ablaufpumpe eingebaut	•	•
ProClean – automatische Selbstreinigung	•	•
Automatische Entleerung des Tanks	•	•
Waschraum frei von Leitungen, erleichtert die Reinigung	•	•
Tiefgezogener Waschtank	•	•
Doppelwandige Konstruktion	•	•
Türen ausbalanciert mit tiefgezogenen Korfführungen	•	•
DuoFlow – patentierte Waschpumpe – energiesparend und leise	•	•
Elektronischer Sanftlauf	•	•
ProHeat – Parallelbetrieb von Tank- und Boilerheizung	•	•
20 % höhere Waschtemperatur	•	•
EnergySaving – Temperaturreduzierung im Stand-By-Betrieb	•	•
QuickReady – Energiemanagement zur Reduzierung der Aufheizzeit	•	•
ThermoStop – garantiert die Einhaltung der Nachspültemperatur	•	•
SmartScreen – große LCD-Anzeige mit Soft-Touch-Taste	•	•
Statusanzeige der Maschine über Farbcodierung der gesamten LCD-Anzeige	•	•
Meldungen über Klartext und Symbole	•	•
Soft-Touch-Taste für Hauptprogramme (7 meistgenutzte Programme)	•	•
Soft-Touch-Taste für Sonderprogramme (6 Sonderprogramme)	•	•
Fortschrittsanzeige als Balkengrafik	•	•
Automatische Selbstdiagnose	•	•
Waschdatenerfassung und Zyklenzähler	•	•
Integrierte USB-Schnittstelle	•	•
Geeignet für Umkehr-Osmose WS 140	•	-
CareFree – automatischer Wasserenthärter mit erhöhter Kapazität	-	-

Maße	600 x 695	600 x 695	Wärmeabgabe	0,5 kW
B x T x H	x 850 mm	x 1135 mm	latent	
Türöffnung Höhe	405 mm		Wärmeabgabe sensibel	0,3 kW
Maximaler Teilerdurchmesser	400 mm		Dampfmenge	0,8 kg/h
Maximale Höhe Gläser	400 mm		Geräuschpegel	59 db
Geeignet für E2 Kisten	ja		Pumpenleistung	0,7 kW
Wasserzulauf-Temperatur	15–60 °C		Leistung gesamt	8,8 kW
Erforderlicher Wasserfiederdruck	1,0 bar		Wasseranschluss	2 m
Waschpumpe	700 W		Wasseranschluss ø	3/4"
Nachspülpumpe	200 W		Ablaufschlauch	2 m
Ablaufpumpe	50 W		Ablaufschlauch ø innen/außen	18 mm / 24 mm
Boilerheizung	6.000 W		Reinigerschlauch	1,8 m
Tankheizung	2.100 W		Klarspülschlauch	1,8 m
Parallelbetrieb von Tank- und Boilerheizung	ja		Korbmaß	50 x 60 cm
Gesamtanschlusswert	8.800 W		Boiler-/ Tankvolumen	7,0 L / 23,0 L
Werkseinstellung 400/50/3N 16A	ja			
Umklempaar auf 230/50/1N 16A	nein			
Umklempaar auf 230/50/3N 25A	nein			
Bruttogewicht/Nettogewicht	70 kg/63 kg	85 kg/75 kg		
Verpackungsmaße	690 x 750	660 x 800		
B x T x H	x 1.000 mm	x 1.260 mm		
Verpackungsvolumen	0,55 m ³	0,7 m ³		



Rescyou.Red GbR

Cuxhavener Str. 2-4
40221 Düsseldorf
Tel.: +49-211-39 09 45 86

Email: sales@rescyou.red

Hinweis:

Die hier angegebenen Werte für Verbrauch und Leistung beziehen sich auf Geräte, die unter idealbedingungen installiert und betrieben werden, und können je nach Installationsbedingungen variieren. Die technischen Daten im vorliegenden Katalog sind Richtwerte, und können aufgrund der kontinuierlichen technischen Weiterentwicklung unserer Produkte geändert werden. (Technische Daten nicht bindend)

Rescyou
RED